



TACK MASTERS

PRIMER

TECHNISCH DATABLAD

TACKMASTERS BV
Veenderveld 56, 2371 TW, Roelofarendsveen
+31 (0) 318 240 130 | sales@tackmasters.nl | www.tackmasters.com

Tackmasters Primer is een zeer effectieve hechtprimer welke gemakkelijk aan te brengen is met kwast of roller en uithard tot een duurzaam vochtwerend membraan. Hoogwaardig voorstrijkmiddel om ondergronden duurzaam te beschermen tegen vocht- en waterbelasting, schimmelvorming en houtrot. Stopt de zuigende werking vanuit poreuze ondergronden. Zorgt voor een verbeterde hechting van lijmen- en katten op onbehandeld hout, cementgebonden gevelbeplating en poreuze ondergronden. Geeft een fraaie afwerking tussen (gevel) panelen. Uitstekend UV-, weer-, water-, vocht- en verouderingsbestendig. Specifiek te gebruiken bij een plaat- en paneel verlijmingssysteem in combinatie met Tackmasters Panel Bond en Cleaner om zo tot een optimale permanente hechting te komen van plaat- en (gevel) panelen op houten rachelwerk. Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +40 °C. Houdbaarheid 24 maanden.

BASIS

Polyurethaan en oplosmiddelen

VOORDELEN

- Gemakkelijk aan te brengen met kwast of roller
- Verbeterd de hechting van lijmen- en katten
- Stopt zuigende werking van poreuze ondergronden
- Geeft een fraaie afwerking tussen (gevel) panelen
- UV-, weer-, water-, vocht- en verouderingsbestendig

BEPERKINGEN

*Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden.
Niet geschikt voor langdurige- en / of permanente waterbelasting.*

TOEPASSINGSGBIED & VERWERKING

Tackmasters Primer wordt ingezet als voorstrijkmiddel om ondergronden duurzaam te beschermen tegen vocht- en waterbelasting en tevens voor een betere hechting van lijmen- en katten te zorgen. Specifiek te gebruiken in een plaat- en paneel verlijmingssysteem. Correcte paneel bevestiging: ondergronden reinigen met Cleaner, Primer aanbrengen, Panel Tape aanbrengen, Panel Bond aanbrengen, platen bevestigen.

SCHOONMAKEN

Niet uitgehard materiaal op gereedschap of ondergrond direct verwijderen met Tackmasters Gun Cleaner. Handen kunnen worden gereinigd met Tackmasters Handywipes. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen.

VERPAKKING

1 L blik (goed schudden voor gebruik)

KLEUR

Zwart

VEILIGHEID

Voor het gebruik van dit product moet u zich ervan verzekeren dat het product geschikt is voor uw toepassing en omstandigheden. Lees daarnaast voor gebruik het MSDS grondig door en neem de veiligheidsvoorschriften in acht. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via www.tackmasters.nl

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen + 5°C en + 25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats. Vorstbestendig tot -15°C kortstondig of tijdens transport.

EIGENSCHAP	SPECIFICATIE
Basis	Polyurethaan en oplosmiddelen
Dichtheid	1,35 g/ml
Open tijd	5 min. (Bij 23 °C 50% R.L.)
Droogtijd	60 min. (Bij 23 °C 50% R.L.)
Verbruik	100 - 250 ml/m ²
Temperatuur bestendig	-40C° - +100C°
Verwerkingstemperatuur	+5C° - +40C°